

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

do zaproszenia NR EZ/210/2884/2022 z dnia 11.05.2022r. na usługę dostawy wody źródlanej niegazowanej o średnim stopniu mineralizacji w butlach 18,9 L, wody gazowanej i niegazowanej w butelkach 0,5 L, wody mineralnej niegazowanej w butelkach 1,5 L oraz dzierżawę dystrybutorów i pompki do butli dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Szczecinie w lokalizacji przy ul. Arkońskiej 4 w Szczecinie oraz przy ul. Sokołowskiego 11 w Szczecinie

L.p.	Opis przedmiotu dostawy	Ilość
1.	Woda źródłana niegazowana o średnim stopniu mineralizacji w butli 18,9 L (5 galonów)	3400 sztuk
2.	Woda gazowana w butelkach 0,5 L Żywiec lub Cisowianka lub Nałęczowianka	2000 sztuk
3.	Woda niegazowana w butelkach 0,5 L Żywiec lub Cisowianka lub Nałęczowianka	2000 sztuk
4.	Woda mineralna niegazowana w butelkach 1,5 L	7000 sztuk
5.	Dzierżawa dystrybutorów grzewczo-chłodzących do dozowania ciepłej i zimnej wody w butlach 18,9 L /całoroczna/	66 sztuk
6.	Dzierżawa pompki do butli 18,9 L /od 16 maja do 15 września/	80 sztuk
7.	Sanityzacja dystrybutorów grzewczo-chłodzących co 6 miesięcy	198 sztuk

Każda woda musi posiadać świadectwo Państwowego Zakładu Higieny zawierające ocenę i kwalifikację rodzajową (ważne w okresie trwania umowy). Termin przydatności do spożycia wody w butlach 18,9 L musi wynosić minimum 2 miesiące licząc każdorazowo od dnia dostawy, zaś wody w butelkach 0,5 L i 1,5 L musi wynosić minimum 6 miesięcy licząc każdorazowo od dnia dostawy.

Proces produkcji wody musi posiadać certyfikat HACCP lub równoważny.

Butle, korki, dystrybutory i pompki muszą posiadać świadectwo Państwowego Zakładu Higieny.

Dystrybutory muszą posiadać certyfikat zgodności CE w języku polskim.

Wykonawca zapewni przez cały okres obowiązywania umowy sanityzację dystrybutorów grzewczo-chłodzących (każdy dystrybutor co 6 miesięcy).

Przez cały okres obowiązywania umowy oferowane butle, korki, dystrybutory grzewczo-chłodzące i pompki do butli posiadać będą wymagane przez prawo stosowne świadectwa legalizacji oraz certyfikaty dopuszczające je do eksploatacji.

Korki butli 18,9 L muszą być zabezpieczone folią termokurczliwą.

Dystrybutory grzewczo-chłodzące muszą być wolnostojące, zasilane elektrycznie (230V), posiadać kranik czerwony dedykowany do ciepłej wody z zabezpieczeniem przed poparzeniem oraz umieszczoną skróconą instrukcją obsługi.

Butle 18,9 L muszą być dopasowane do oferowanych urządzeń dozujących wodę (dystrybutorów grzewczo-chłodzących oraz pompki do butli).