

Załącznik 1

DOSTAWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

Lp.	NAZWA	j.m.	ILOŚĆ	NAZWA PRODUCENTA	OPIS TECHNICZNY / NUMER KATALOGOWY	CENA JEDNOSTKOWA NETTO	ŁĄCZNA CENA NETTO	CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO	ŁĄCZNA CENA BRUTTO
1	Akryl uszczelniacz akrylowy uniwersalny do zastosowań wewnętrznych, kolor biały (kartusz 310 ml)	szt.	40						
2	Antypoślizgowa farba do betonu. Odporna na ścieranie. Wysoka trwałość powłoki. Odporna na działanie detergentów i olejów mineralnych. Op. 5l	op.	3						
3	Barwnik/pigment do farb 100 ml do farb lateksowych. Posiada atest PZH	op.	30						
4	Błachowkręty 3,5x25	kg	2						
5	Błachowkręty 3,5x35	kg	2						
6	Błachowkręty 3,5x55	kg	2						
7	Błachowkręty Gips + Drewno 3,5x35	kg	3						
8	Błachowkręty Gips + Drewno 3,5x45	kg	3						
9	Błachowkręty Gips + Drewno 3,5x55	kg	2						
10	Błachowkręty Gips + Drewno 3,5x70	kg	2						
11	Błachowkręty Gips + Drewno 3,5x90	kg	2						
12	Błachowkręty Gips + Drewno 3,5x100	kg	2						
13	Błachowkręty Gips + Drewno 3,5x120	kg	2						
14	Brzeszczot l=300mm do metalu dwustronny	szt.	20						
15	Butla gaz - propan -butan 11kg	op.	2						

16	Cement montażowy, zaprawa szybkowiążąca służąca do kotwienia elementów metalowych, plastikowych w betonie, murze, tynkach cementowych. Wysoka odporność na mróz i wilgość. Do wewnątrz i na zewnątrz budynków. Worek 25 kg (np. CX5, Atlas Monter T5)	szt.	4						
17	Czyściak do piany poliuretanowej 500 ml niezbędny do czyszczenia zaworów polemników dysz i pistoletów dozujących pianę montażowo-uszczelniającą.	szt.	15						
18	Denaturat 0,5l.	szt.	20						
19	Drzwiczki rewizyjne 150/200 plastikowe białe	szt.	5						
20	Drzwiczki rewizyjne 200/250 plastikowe białe	szt.	5						
21	Drzwiczki rewizyjne 300/300 plastikowe białe	szt.	5						
22	Drzwiczki rewizyjne 45x45 plastikowe białe	szt.	5						
23	Eliptyczna poręcz do zastosowań na korytarzach szpitalnych. Posiada właściwości bakteriostatyczne. Łatwa w utrzymaniu czystości, wytrzymuje kolizje z lekkim sprzętem. Różne kolory (Np. HR06 Prodimar)	mb	20						
24	Emal. podkładowa olejno-falowa do podkładowego malowania drewna, materiałów drewnopochodnych, tynków, betonu itd. Kolor biały 10l.	szt.	10						
25	Emalia akrylowa 08-0,9l (do drewna, tynków, elementów stalowych i żeliwnych) do zastosowania na zewnątrz i wewnątrz. Różne kolory. Posiada atest PZH	szt.	30						
26	Emalia uniwersalna kolorowa w sprayu 400 ml różne kolory. Posiada atest PZH	szt.	10						
27	Emulsja gruntująca głęboko penetrująca pod wylewki, kleje, tynki, gładzie, farby, tapety. Opakowanie 5l. Posiada Atest PZH	szt.	20						
28	Emulsja gruntująca przeciwgrzybicza do podłoży betonowych, cementowych, gipsowych, suchego tynku. 5l	szt.	5						
29	Farba antykorozyjna 1l. Wysoka odporność na czynniki atmosferyczne, można malować na rdzę. Posiada ates PZH	szt.	5						
30	Farba drogowa do malowania oznaczeń, szybkoschnąca, dobrze przyczepna do podłoża, odporna na ścieranie. Kolor biały i czarny. Opakowanie 10kg - 15 kg.	szt.	2						

31	Farba lateksowa biała 10l odporna na wielokrotne szorowanie i zmywanie, krycie ok 14m2/l; do użytku m.in. w budynkach użyteczności publicznej (szkoła zdrowia, szpitali, branży żywnościowej). Posiada atest PZH	szt	30						
32	Farba olejno-falowa odporna na czynniki mechaniczne i atmosferyczne oraz środki dezynfekujące, spełnia wymagania dla pomieszczeń służby zdrowia. Różne kolory. Op. 0,7-1l	szt	20						
33	Farba podkładowa zacieki i plamy 0,8l-1l do malowania i renowacji ścian i sufitów wewnątrz budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej wykonanych z tynków cementowo-wapiennych, betonu, gipsu, płyt gipsowo-kartonowych itp.	szt.	10						
34	Flizówka zew. 9/250	szt.	8						
35	Folia malarska gruba(0,05 mm grubości) 4x5m	szt	10						
36	Folia stretch 500mm, 23 mikrony	szt	6						
37	Fuga ceramiczna do spoinowania szczelin 1mm/2mm-20mm, posiada właściwości hydrofobowe, odporna na szorowanie i zmywanie. Opakowanie 2-2,5kg. Posiada atest PZH	szt.	8						
38	Glazura, kolor różny, wymiary różne (min. 20x25 cm do 30x60 mmmas. 30x60)	m2	30						
39	Gład szpachlowa biała wzbogacona polimerami, wysoka wytrzymałość na spekanie, do nakładania ręcznego oraz maszynowego maksymalna grubość warstwy min. 5mm. Opakowanie 20 - 25 kg	szt	25						
40	Gres 30x30cm , kolor różny	m2	30						
41	Jednokomponentowa poliuretanowa pianą montażowo-uszczelniająca ogniochronna - pistoletowa (wg klasyfikacji B1, norma DIN 4102) 750ml pistoletowa	szt	6						
42	Jednoskładnikowa hydroizolacja do wykonywania izolacji wodochronnych pomieszczeń mokrych (łazienki, kabiny prysznicowe itp.) - na ściany i podłogi. Wysoce elastyczna o dużej przyczepności. Grubość jednej warstwy do min. 3 mm na podłożu z rdz. ok. rdz. tynki cementowe.	szt	4						
43	Kastra budowlana 90l. Okrągła	szt.	2						
44	Kątownik do profilu ościeżnicowego UA	szt.	5						
45	Klej do płytek szybkowiązący. Format płytek: małe i średnie (do 0,25m2). Grubość warstwy do min. 15mm. Do użytku w budynkach użyteczności publicznej w tym w służbie zdrowia. Opakowanie 20-25 kg.	op.	10						

46	Klej do wykładzin PCV na podłoże cem. 20kg. Uzin KE418 lub równoważne	op.	3						
47	Klej do wykładziny PCV 14 kg Uzin KE2000S lub równoważny	op.	5						
48	Klej gipsowy do wykonywania suchych tynków (przyklejania płyt gipsowo-kartonowych). Opakowanie 20/25kg	op.	5						
49	Klej montażowy (klej + szczeliwo). Zatwierdzony do uszczelniania min. elementów mających kontakt z żywnością. Tuba 300/310 ml	op.	30						
50	Klej montażowy do zastosowania zarówno wewnątrz, jak i nazewnątrz pomieszczeń. Możliwość stosowania na wilgotnych powierzchniach. Dysza z rowkiem w kształt litery V. Odporność termiczna po utwardzeniu min. -40 do +90 st. C. wysoka wytrzymałość na zrywanie 22kg/cm2	szt.	30						
51	Klin do glazury duży (wymiarzy przybliżone - h=9mm l=28mm) op. 100 szt.	op.	2						
52	Klin do glazury mały (wymiarzy przybliżone - h=4 mm l=20 mm) op. 100 szt.	op.	2						
53	Kolek typu Fischer SX lub równoważny 6x30 op 50 szt	op.	25						
54	Kolek Fischer SX lub równoważny 12x60 op 50 szt	op.	5						
55	Kolek Fischer SX lub równoważny 8x40 op 50 szt	op.	20						
56	Kolek Fischer SX lub równoważny 10x50 op. 50 szt	op.	10						
57	Kolek rozporowy szybkiego montażu 6x40 (z pow kołnierzem). Opakowanie 100 szt.	op.	5						
58	Kolek rozporowy szybkiego montażu 6x60 (z pow kołnierzem). Opakowanie . 100 szt.	op.	5						
59	Kolek rozporowy szybkiego montażu 8x80 (z pow kołnierzem). Opakowanie 100 szt	op.	5						
60	Kolek typu DRIVA do ścian gipsowo- kartonowych lub produkt równoważny	op.	2						
61	Kostka ścierna P-120 wymiary ok. 100x70x25mm	szt.	20						
62	Kostka ścierna P-150 wymiary ok. 100x70x25mm	szt.	20						
63	Kratka malarska 18 x22 cm	szt.	3						

64	Kratka malarska 20 x20 cm	szt.	3						
65	Kratka wentylacyjna biała do otworu 14cmx14cm wpuszczana	szt.	8						
66	Kkratka wentylacyjna biała do otworu fi 150mm kwadratowa wpuszczana	szt.	8						
67	Kratka wentylacyjna do otworu 14cmx20cm wpuszczana	szt.	8						
68	Krzyżyki dystansowe do glazury 2mm (op. 200 szt.)	op.	2						
69	Krzyżyki dystansowe do glazury 3mm (op. 150 szt.)	op.	2						
70	Kuweta malarska plastikowa 12x20	szt.	2						
71	Kuweta malarska plastikowa 15x29	szt.	2						
72	Kuweta malarska plastikowa 35x35	szt.	2						
73	Listwa progowa l= 120 cm. Szerokość 41 mm+/- 5%	szt.	5						
74	Listwa progowa l= 180cm. Szerokość 41 mm+/- 5%	szt.	5						
75	Listwa progowa l= 270cm . Szerokość 41 mm+/- 5%	szt.	5						
76	Masa szczepna kg 5. Grunto-PLAST lub równoważne	szt	3						
77	Masa szpachlowa do połączeń płyt gipsowo kartonowych w standardzie Q1-Q3 bez konieczności użycia taśmy. Worek 25 kg	szt.	5						
78	Maska ppyłowa PF2 z zaworkiem, nr FFP1 TYP HY86122 lub równoważna	szt.	50						
79	Metrowka budowlana składana drewniana 3mm grubości, długość 2 m	szt	4						
80	Miara zwijana 5mb szer. 19mm	szt.	4						
81	Nakrętki M10 ocynk	kg.	2						
82	Nakrętki M6 ocynk,	kg.	2						

83	Nakrętki M8 ocynk	kg.	2							
84	Narożnik perforowany 20,5mm x 250- cm	szt.	20							
85	Narożnik zewnętrzne ochronne z tworzywa PVC i akrylu, długość 50X50X1500 (różne kolory).	szt.	30							
86	Nożyk do cięcia płyt GKB na ostrze łamane 18 mm	szt.	10							
87	Odbojnik biały podłogowy gumowy 45 mm.	szt.	5							
88	Odbojnik drzwiowy na ścianę - 60mm, biały	szt.	10							
89	Ostrza łamane 18mm do nożyka do cięcia płyt GKB, 10szt. Op.	op.	5							
90	Paca ze stali nierdzewnej 120x280mm, do nakładania zapraw i klejów	szt.	2							
91	Papa termozgrzewalna nawierzchniowa w rolkach, długość 6 m, szerokość 1,0 m i grubość 5,2(-+)0,2 mm, elastyczność do -20 st C	op.	1							
92	Pędzel angielski 2,5"	szt.	8							
93	Pędzel krzywik rozmiar 1,5, grubość 9 mm	szt.	5							
94	Pędzel ławkowiec 100x180mm	szt.	4							
95	Pędzel pierścieniowy 60mm	szt.	10							
96	Piana montażowa szybkowiążąca, pistoletowa, poliuretanowa, 750ml.	szt.	10							
97	Pianka poliuretanowa z aplikatorem wężykowym 750ml.	szt.	5							
98	Piótno ściernie arkusz A4 o granulacji 60	szt.	50							
99	Piótno ściernie arkusz A4 o granulacji 80		50							
100	Piótno ściernie arkusz A4 o granulacji 100	szt.	50							
101	Piótno ściernie arkusz A4 o granulacji 120	szt.	50							

102	Piótno ściernie arkusz A4 o granulacji 150	szt.	50						
103	Płytki schodowa ryflowana 30 x 30, matowa różne kolory	szt.	30						
104	Płyty gipsowo-kartonowe GKB 12,5x1200x2500	szt.	10						
105	Płyty gipsowo-kartonowe wodoporna GKBI wodoodporne 12,5 x 1200 x 2600	szt.	10						
106	Płyty gipsowo-kartonowe ogniochronne GKF 12,5 x 1200 x 2600	szt.	5						
107	Podkładka okrągła M6-M12	kg.	3						
108	Podkładki okrągłe powiększone ocynk o śr. 5 mm	kg.	3						
109	Podkładki okrągłe powiększone ocynk o śr. 8 mm	kg.	3						
110	Podkładki okrągłe powiększone ocynk o śr.6 mm	kg	3						
111	Posadzka cementowa do wykonywania posadzek oraz podkładów wewnątrz na zewnętrznych budynków, wysoka wytrzymałość na ściskanie – powyżej 25 Mpa, op 25 kg.	op.	10						
112	Poziomica, 2 libelle poziome, 2 libelle pionowe, dokładność +/- 0,5 mm/m, 50 cm	szt.	1						
113	Poziomica, 2 libelle poziome, 2 libelle pionowe, dokładność +/- 0,5 mm/m, 120 cm	szt	1						
114	Poziomica, 2 libelle poziome, 2 libelle pionowe, dokładność +/- 0,5 mm/m, 200 cm	szt	1						
115	Preparat na pleśni i grzyby do stosowania na zewnętrz i wewnętrznie, bez konieczności zbijania tynków czy też usuwania farb. Posiada atest PZH. 5l	szt	3						
116	Profil CD 60 dł. 4mb	szt.	8						
117	Profil ościeżnicowy UA 50 dł. 3 mb	szt.	4						
118	Profil przyścienny do profilu CD 60 o wym. 27mmx28mm x 300 cm	szt.	5						
119	Profil ścienny UW 50 dł. 4 mb	szt.	4						
120	Profil ścienny CW 50 dł. 4 mb	szt.	4						
121	Rękawice nakrapiane PVC, rozmiar 10"	Par.	60						

122	Rozcieńczalnik uniwersalny 0,5l	op.	30						
123	Samopoziomująca masa szpachlowa 25 kg (podkład podłogowy), główne właściwości: odporny na obciążenia skupiające, bez dyktacji do 50 m ² , grubość warstwy 5-30mm, Sam 100 Atlas lub równoważny	szt.	15						
124	Silikon dekarcki, oparty na bazie bitumniczno-kauczukowej, 310 ml, różne kolory	szt.	10						
125	Silikon sanitarny (kartusz 310ml) bezbarwny/biały/kolorowy	szt.	50						
126	Szpachelka nierdzewna 60mm	szt.	3						
127	Szpachelka nierdzewna 80mm	szt.	3						
128	Kolek molly 5x 65 na grubość podłoża płytowego: od 12 mm do 16 mm, lub równoważna	szt.	50						
129	Kolek molly 4 x 38, na grubość podłoża płytowego: od 12 mm do 16 mm	szt.	50						
130	Kolek molly 5 x 80 na grubość podłoża płytowego: od 12 mm do 16 mm, lub równoważna	szt.	50						
131	Kolek molly 6 x 52 na grubość podłoża płytowego: od 12 mm do 16 mm, lub równoważna	szt.	50						
132	Kolek molly 6 x 80 na grubość podłoża płytowego: od 12 mm do 16 mm, lub równoważna	szt.	50						
133	Tarcza diamentowa 125, szerokość cięcia 1,6 mm,	szt.	2						
134	Tarcza ścierna listkowa 125mm	szt.	5						
135	Taśma antypoślizgowa 50 mm/10 m żółto-czarna. Odporna na: wodę; olej; smary; promienie słoneczne. Może być stosowana wewnątrz i na zewnątrz budynków	szt.	10						
136	Taśma dwustronna piankowa 15mm/33mb, biała	szt.	5						
137	Taśma malarska niebieska, 48 mm	szt.	50						
138	Taśma malarska niebieska, 30 mm	szt.	20						
139	Taśma ostrzegawcza biało-czerwona 70mm/100m	op.	4						
140	Taśma ostrzegawcza żółto-czarna 70mm/100m	op.	3						

141	Tynk maszynowy gipsowy lekki. Tynk jednowarstwowy na wszystkie podłoża mineralne. Maksymalna grubość warstwy - min 50mm. Do stosowania w obiektach służby zdrowia. Opakowanie 20-30kg.	szt.	20							
142	Uszczelniając akrylowy ogniochronny do uszczelniania szczelin dylatacyjnych w ścianach o klasach odporności ogniowej do EI 240 (kartusz 310 ml)	szt.	10							
143	Walek malarski 10cm (krótki włos)	szt.	12							
144	Walek malarski 15cm (krótki włos)	szt.	12							
145	Walek malarski 18 cm (krótki włos)	szt.	12							
146	Wełna mineralna w płytach. Grubość 50 mm. Zastosowanie m.in. w izolowaniu ścian działowych. Opakowanie ok. 5m2	Op.	5							
147	Wiertła SDS fi 6- fi 14	szt.	10							
148	Wiertło SDS Plus 10*250*310	szt.	5							
149	Wiertło SDS Plus 6*210*150	szt.	5							
150	Wiertło SDS Max fi. 14x600	szt.	3							
151	Wiertło SDS Max fi. 12x600	szt.	3							
152	Wiertło SDS Max fi. 12x600	szt.	3							
153	Wkład do wałka 10cm.	szt.	10							
154	Wkład do wałka 18cm.	szt.	5							
155	Wkład do wałka 25cm.	szt.	5							
156	Wkręty podkładowe 4,2x45mm	szt.	250							
157	Wkręty podkładowe 4,2x16mm	szt.	250							
158	Wkręty podkładowe 4,2x32mm	szt.	500							

159	Wyciskacz do piany-pistolet	szt.	1						
160	Zaprawa murarska klasy M5 mrozo i wodoodporna. Opakowanie 20-25kg	op.	10						
161	Zestaw bitów(grotów do wkrętarek) oznaczonych kolorami - ilość elementów min 30:Zestaw zawierający min.:Bity 25mm (profił: PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2,PZ3, płaski 3- 6mm, TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, hex 3-6mm; Adapter z 1/4"	kpl.	2						

Słownie cena oferty netto:

Słownie cena oferty brutto:

Z-ca KIEROWNIKA
Działu Technicznego
Mgr Jacek Lisowski