

POS. - B
WYKŁ. ANTYPOŚLIZGOWA DO POM. MOKRYCH
KOLOR SZARY NCS 2502 G

POS. - C
WYKŁADZINA HETEROGENICZNA PVC
KOLOR SZARY NCS S 3502 G

POS. - H
WYKŁADZINA HETEROGENICZNA PVC
KOLOR CIEMNOSZARY NCS S 5005 B20G

POS. - A.2
WYKŁADZINA HETEROGENICZNA PVC
KOLOR TURKUSOWY NCS S 2040 B30G

POS. - D
WYKŁADZINA HETEROGENICZNA PVC
KOLOR BEŻOWY NCS S 2502-Y

POS. - E
WYKŁADZINA HETEROGENICZNA PVC
KOLOR ECRU NCS S 1502 Y

POSADZKA Z GUMY TECHNICZNEJ /G.2/
- 3cm - guma techniczna
- 2cm - styrodur xps
- 8cm - wylewka betonowa zbrojona

POSADZKA PRZEMYSŁOWA /G/
- posadzka betonowa utwardzalna powierzchniowo
- beton zbrojony włóknami stalowymi
- powierzchnia utwardzana powierzchniowo posypką mineralną kwarcową
- posadzka oddylatowana od ścian

HETEROGENICZNA WYKŁADZINA AKUSTYCZNA PVC /A.1-7; C; D; E; F; H/
- antypoślizgowa
- zabezpieczenie bakteriostatyczne
- zmywalna, odporna na zaplamienia
- wywinięcie 10cm na ścianę

WYKŁADZINA ANTYPOŚLIZGOWA DO POMIESZCZEŃ MOKRYCH /B/
- klasa antypoślizgowości R10-R12
- zmywalna, odporna na zaplamienia
- wywinięcie 10cm na ścianę
- brodziki w pomieszczeniach łazienek należy wyprofilować w posadzce

PORĘCZE PRZYŚCIENNE UŁATWIAJĄCE PORUSZANIE SIĘ OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM

- stal nierdzewna lub poręcze sytemowe aluminiowe z pokrywą winylową
- powierzchnia antypoślizgowa, antybakteryjna
- zmywalne
- montaż zgodnie z zaleceniami dostawcy

SIEDZISKA PRYSZNICOWE - 2 szt.
- wymiary 33,4x44,8 cm (bez mocowania)
- tworzywo PVC z powłoką winylową
- powierzchnia antypoślizgowa, antybakteryjna, antystatyczna
- zmywalne
- montaż zgodnie z zaleceniami dostawcy

UCHWYTY ŁAZIENKOWE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

		ILOŚĆ - PARTER
u - 1	PORĘCZ PROSTA 70cm	4 szt.
u - 2	UCHWYT STAŁY 80cm	3 szt.
u - 3	UCHWYT UCHYLNY 80cm	3 szt.
u - 4	UCHWYT STAŁY 60cm	3 szt.
u - 5	UCHWYT UCHYLNY 60cm	3 szt.

- uchwyty systemowe stalowe z powłoką winylową
- powierzchnia antypoślizgowa, antybakteryjna, antystatyczna
- zmywalne
- montaż zgodnie z zaleceniami dostawcy

KOLOR UCHWYTÓW NA PARTERZE - TURKUSOWY NCS S 2040 B30G

SCHEMAT ŚCIANY Z PORĘCZAMI PRZYŚCIENNYMI



SYSTEMY OKŁADZIN ŚCIENNYCH

S.1
- tapeta szklana filamentowa z systemem bakteriostatycznym i bakteriobójczym o podwyższonych wymaganiach czystości, dezynfekowania i bakteriobójczości
- ultra gładka powierzchnia
- odporność na zmywanie, czyszczenie i dezynfekowanie
- odporność na szorowanie, ścieranie, strzępienie się i zadrapania
- zagruntowania higienicznym akrylem wodnym
- wykończona higieniczną farbą lateksową, wodnodyspersyjną

S.1-a
- w salach chorych na oddziale dziecięcym dodatkowo kolorowa grafika malowana ręcznie
- grafika wg odrębnego opracowania na etapie wykonawstwa

S.2
- antypoślizgowa tapeta z tekstylnego włókna szklanego filamentowego z systemem bakteriostatycznym i bakteriobójczym o bardzo wysokich wymaganiach czystości, o największym rezimie sanepidemiologicznym oraz stosowania agresywnych preparatów dezynfekowania i czyszczenia
- ultra gładka powierzchnia
- wysoka odporność na zmywanie, czyszczenie i dezynfekowanie środkami alkalicznymi, kwasowymi, alkoholem i innymi agresywnymi preparatami
- odporność na szorowanie, ścieranie, strzępienie się i zadrapania
- zagruntowania higienicznym akrylem wodnym
- wykończona higieniczną farbą komponentową, epoksydowo żywiczną

S.2-a
- w salach chorych na oddziale dziecięcym dodatkowo kolorowa grafika malowana ręcznie
- grafika wg odrębnego opracowania na etapie wykonawstwa

S.3
- antypoślizgowa tapeta z tekstylnego włókna szklanego filamentowego z systemem bakteriostatycznym o wysokich parametrach technicznych
- jako tablice magnetyczne i suchościeralne
- zagruntowania higienicznym gruntem wodnym akrylowym
- wykończona higieniczną farbą epoksydową, bez bisfenolu, wodnodyspersyjną

S.4
- antypoślizgowa tapeta z tekstylnego włókna szklanego filamentowego z systemem bakteriostatycznym o wysokich parametrach technicznych
- jako system akustyczny
- wykończona higieniczną farbą wodnodyspersyjną

S.5
- antypoślizgowa tapeta z tekstylnego włókna szklanego filamentowego z systemem bakteriostatycznym o dobrych parametrach technicznych
- wykończona higieniczną farbą wodnodyspersyjną

S.6
- okładzina ścienna heterogeniczna PVC wzmocniona siatką z włókna szklanego
- zabezpieczenie bakteriostatyczne
- wysoka trwałość i odporność na wilgoć

S.7
- tynk cementowo - wapienny, szpachlowany
- farba lateksowa, zmywalna, o zwiększonej odporności na ścieranie

ARKUSZE WINYLOWE
- gr. 1,5 mm
- barwione w masie i teksturowane
- zabezpieczenie bakteriostatyczne
- wysoka trwałość i odporność na wilgoć
- w systemie łącznik pionowy
- profil łączący wykładzinę z arkuszem

NARONIKI
- narożnik winylowy, przyklejany
- wys. 1220 mm
- szer. 50 mm
- barwiony w masie

NAROŻNIKI SYSTEMOWE
- narożnik winylowy, na podkonstrukcji
- montowane przy windach na całą wysokość ściany
- szer. 78 mm
- barwiony w masie

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI			WYKOŃCZENIE	
NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. UŻYTKOWA	POSADZKA	ŚCIANY
0.01	GAB. DIAGNOST.-ZABIEG.	18,04 m2	POS. - E	system S.1
0.02	POK. BADAŃ	12,22 m2	POS. - E	system S.1
0.03	REJESTR./GAB. PRZYJĘĆ	12,22 m2	POS. - E	system S.1
0.04	GAB. DIAGNOST.-ZABIEG.	12,74 m2	POS. - E	system S.1
0.05	ŁAZIENKA	8,21 m2	POS. - B	system S.6
0.06A	SZYB DŹWIG.	7,66 m2	-	-
0.06	PRZEDSIONEK	6,03 m2	POS. - A.2	do h=90cm arkusz winylowy , powyżej system S.1
0.07	WC	3,76 m2	POS. - C	system S.2
0.08	POCZEKALNIA	19,99 m2	POS. - A.2	do h=90cm arkusz winylowy , powyżej system S.1
0.09	POCZEKALNIA	25,18 m2	POS. - A.2	do h=90cm arkusz winylowy , powyżej system S.1
0.10	BOKS	6,69 m2	POS. - E	system S.1
0.11	REJESTR./GAB. PRZYJĘĆ	10,80 m2	POS. - E	system S.1
0.12	PRZEDSIONEK	8,76 m2	POS. - A.2	do h=110cm arkusz winylowy , powyżej system S.1
0.13	ŁAZIENKA	7,90 m2	POS. - B	system S.6
0.14	BOKS	6,71 m2	POS. - E	system S.1
0.15	POM. WIZYT WIDEO	11,25 m2	POS. - E	system S.1
0.16	MAG. PODR.	3,68 m2	POS. - C	system S.5
0.17	PRZEDSIONEK	13,08 m2	POS. - A.2	do h=90cm arkusz winylowy , powyżej system S.1
0.18	DEKONTAMINACJA	35,82 m2	POS. - B	system S.2
0.19	KORYTARZ	71,08 m2	POS. - A.2	do h=90cm arkusz winylowy , powyżej system S.1
0.20	KLATKA SCHODOWA K1	21,18 m2	-	POS. - H; POS. - A.2 system S.1
0.21	HOL DŹWIG.	20,78 m2	POS. - A.2	do h=90cm arkusz winylowy , powyżej system S.1
0.21A	SZYB DŹWIG.	6,26 m2	-	-
0.21B	SZYB DŹWIG.	5,53 m2	-	-
0.22	BRUDOWNIK	5,29 m2	POS. - C	system S.2
0.23	MAGAZYN LEKÓW	4,96 m2	POS. - C	system S.5
0.23A	WC	6,14 m2	POS. - C	system S.2
0.24	POK. BADAŃ	15,25 m2	POS. - E	system S.1
0.25	POK. BADAŃ	15,38 m2	POS. - E	system S.1
0.26	POK. BADAŃ	15,31 m2	POS. - E	system S.1
0.27	POK. BADAŃ	15,38 m2	POS. - E	system S.1
0.28	GAB. ZABIEGOWY	15,11 m2	POS. - E	system S.1
0.29	POCZEKALNIA	106,35 m2	POS. - A.2	do h=90cm arkusz winylowy , powyżej system S.1
0.30	PUNKT SZCZEPIEŃ	5,08 m2	POS. - E	system S.1
0.31	KLATKA SCHODOWA K2	21,20 m2	-	POS. - H; POS. - A.2 system S.1
0.33	ŚLUZA	5,67 m2	POS. - A.2	do h=90cm arkusz winylowy , powyżej system S.1
0.33A	PRZEDSIONEK	7,60 m2	POS. - A.2	do h=90cm arkusz winylowy , powyżej system S.1
0.33B	SZYB DŹWIG.	6,92 m2	-	-
0.34	GAB. ZABIEGOWY	19,10 m2	POS. - E	system S.1
0.35	GAB. STOMATOLOG.	16,34 m2	POS. - E	system S.1
0.36	ŁAZIENKA	4,55 m2	POS. - C	system S.2
0.37	KARTOTEKI	12,81 m2	POS. - D	system S.1
0.38	REJESTRACJA	7,89 m2	POS. - D	system S.1
0.39	PRZEDSIONEK	10,59 m2	POS. - A.2	do h=90cm arkusz winylowy , powyżej system S.1
0.40	POK. BADAŃ	13,49 m2	POS. - E	system S.1
0.41	WC	4,67 m2	POS. - C	system S.2
0.42	POCZEKALNIA	19,77 m2	POS. - A.2	do h=90cm arkusz winylowy , powyżej system S.1
0.43	GAB. DIAGNOST.-ZABIEG.	15,53 m2	POS. - E	system S.1
0.44	WC	2,83 m2	POS. - C	system S.2
0.45	SZATNIA	6,24 m2	POS. - B	system S.1
0.46	SZATNIA	8,57 m2	POS. - B	system S.1
0.47	SUSZARN.	2,07 m2	POS. - B	system S.6
0.48	NATRYSK	2,07 m2	POS. - B	system S.6
SUMA POW. UŻYTKOWEJ PARTERU		**749,47 m2**		

UWAGA: fartuchy wodne wokół zlewów i odpływów - system S.2

KOLORYSTYKA ŚCIAN
ŚCIANY KLATEK SCHODOWYCH - SZARE NCS S 3005-B20G
POZOSTAŁE ŚCIANY - BIAŁE NCS S 0300-N (ARKUSZY, PORĘCZY PRZYŚCIENNYCH I WSZYSTKICH OKŁADZIN)
OKŁADZINY W POM. MOKRYCH - NAWIAZUJĄCY DO POSADZEK W POM. MOKRYCH - KOLOR SZARY NCS 2502 G

UWAGI:
1. Wszystkie wymiary sprawdzić na miejscu budowy.
2. Kolorystykę wszystkich elementów należy potwierdzić na etapie wykonawstwa
3. Zabezpieczenia narożników łączne i ścian - systemowe w ramach wykończenia tapetami
4. Rysunek rozpatrywać łącznie z projektami pozostałych branż.
5. Prace prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, z zachowaniem przepisów o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia.
6. Każda zmiana kolorystyczna wymaga uzgodnienia z Projektantem.

mxL4
MXL4 Sp. z o.o Sp. kom.
Al. Bohaterów Warszawy 40/3A2A
70-342 Szczecin
tel/fax 91 4884 364
mxl4@mxl4.com www.mxl4.com

AUTOR KONCEPCJI: mgr inż. arch. Sławomir Lener nr uprawnień 98/SZ/86
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. Joanna Grzybowska nr uprawnień 20/ZPOIA/2006
SPRAWDZIŁ: mgr inż. arch. Tomasz Maksymiuk nr uprawnień 79/ZPOIA/2005

OBIEKT / NAZWA I ADRES INWESTYCJI:
BUDYNEK DLA POTRZEB ODDZIAŁÓW ZAKAŹNYCH ORAZ PORADNI SPECJALISTYCZNYCH WRAZ Z ZEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI SANITARNYMI I ELEKTRYCZNYMI PRZY UL. ARKOŃSKIEJ 4, dz. Nr 3/38 obr. 2036 W SZCZECINIE

BRANŻA: ARCHITEKTURA

ETAP PROJEKTU: PROJEKT WYKONAWCZY — DATA: VIII.2015

TYTUŁ RYSUNKU: ZESTAWINE POSADZEK, OKŁADZIN ŚCIENNYCH, PORĘCZY PRZYŚCIENNYCH I UCHWYTÓW ŁAZIENKOWYCH PARTERU

NR RYSUNKU: A.18 — SKALA: 1:100